

Ausschreibungstext

Pos	Menge	Text	EP	GP
		<p>Betriebsraumdrehtüre 1 flg. Typ 031</p> <p>Türblatt: Sandwichbauweise, Blattstärke 65 mm. Der Metallmantel wird mit PUR- Hartschaum unter Hochdruck mit ca. 48 kg/m³ ausgeschäumt. Energiesparende Kälteunterbrechung und leicht austauschbare Hohlkammerdichtung.</p> <p>Zarge: Edelstahl- Winkelzarge 80 x 50 mm, Blechstärke 1,5 mm. Türschwelle als Winkelprofil 40 mm hoch. Auch „Ohne Schwelle“ lieferbar.</p> <p>Beschläge: Einsteckschloss DIN 18250 mit Edelstahl- Stulpplatte. PZ- vorgerichtet. Kunststoff-Drückergarnitur. Steigende Kantenbänder geschraubt. . Das Türblatt lässt sich bei 90°-Stellung aushängen, der Aushängeweg nach oben beträgt 100 mm</p> <p>Einbauart:</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Mauereinbau</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Paneleinbau Klemmdicke ____ mm</p> <p>Varianten:</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Rohrbahnaufsatz</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Obentürschließer</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Isolierglasfenster 500 x 700 mm</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Türkontaktschalter</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Edelstahl- Drückergarnitur</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Edelstahl- Wechselgarnitur</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Panikeinsteckschloss</p> <p>Oberfläche:</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Edelstahl kreismattiert</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Edelstahl gebürstet</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> verz. Stahlblech RAL 9002</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> GFK Gelcoat 2,0 mm RAL 9010 (Türblattdicke 80 mm)</p> <p>Türlicht: Breite ____ x Höhe ab OKF ____ mm</p>		
				Seite 1