

## Ausschreibungstext

Pos	Menge	Text	EP	GP
		<p><b>Betriebsraumschiebetüre 1 flg. Typ 020</b></p> <p><b>Türblatt:</b> Sandwichbauweise, Blattstärke 80 mm. Der Metallmantel wird mit PUR- Hartschaum unter Hochdruck mit ca. 48 kg/m<sup>3</sup> ausgeschäumt. Energiesparender Kälteunterbrecher und leicht austauschbare Fahndichtung. Bei Edelstahl-Schiebetüren sind die Blechlängsstöße automatenverschweißt und entsprechen somit den lebensmittelrechtlichen Bestimmungen.</p> <p><b>Zarge:</b> Schlagfester Massiv- Kunststoffrahmen 40 x 130 mm. Die Sichtoberflächen sind wie das Türblatt mit Metall ummantelt. Ohne Schwelle.</p> <p><b>Beschläge:</b> Edelstahl-Laufschiene 3,0 mm (geschliffen). Edelstahl-Laufwerk mit kugelgelagerten Polyamidlaufrollen; geräuscharm, leichtgängig und stabil. Die Rollen laufen geschützt und verdeckt in der Hygienelaufschiene. Alle Beschläge sind geschraubt. Ohne Schließung. Außen: Edelstahl- Griff; Innen: Kunststoffgriffmuschel</p> <p><b>E-Antrieb:</b> Sicherheitsautomatik mit Mikroprozessor, einschließlich Steuerung für Personendurchgang, sowie automatischen Zulauf. Der Mikroprozessor überwacht permanent die automatische Türbewegung.</p> <p><b>Einbauart:</b></p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> Mauereinbau</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> Paneeleinbau Klemmdicke ____ mm</p> <p><b>Varianten:</b></p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> Schiebetürschwelle Edelstahl/Kunststoff</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> Rohrbahnaufsatz mit geteilter Schiene</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> E- Antrieb mit Steuerung</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> Zugschalter, nicht eingebaut</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> Bolzen- Schließung, PZ vorgerichtet</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> Türstock vorbereitet für Pendeltür</p> <p><b>Oberfläche:</b></p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> Edelstahl kreismattiert</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> Edelstahl gebürstet</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> verz. Stahlblech RAL 9002</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> GFK Gelcoat 2,0 mm RAL 9010</p> <p><b>Türlicht:</b> Breite ____ x Höhe ab OKF ____ mm</p>		
				Seite 1