

Ausschreibungstext

Pos	Menge	Text	EP	GP
		<p>Mehrzwecktüre 1 flg. Typ 037</p> <p>Türblatt: Gefälzt in Sandwichbauweise ähnlich DIN 18101, Blattstärke 40 mm. Der Metallmantel wird mit PUR-Hartschaum unter Hochdruck mit ca. 48 kg/m³ ausgeschäumt.</p> <p>Zarge: Edelstahl-Eckzarge verschraubt, gebürstet ohne Schwelle, für Einbau in Mauerwerk, Trockenbauwand, PUR- Paneel.</p> <p>Beschläge: Einsteckschloss DIN 18250 mit Edelstahl- Stulpplatte, Standardbeschlag in Kunststoff, vorgerichtet für Profilzylinder. 3-teilige Bänder (Edelstahldesign) für Normzarge nach DIN 18268</p> <p>Einbauart:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mauereinbau <input type="checkbox"/> Paneeleinbau Klemmdicke ____ mm max. Klemmdicke 125 mm <input type="checkbox"/> Trockenbauwand Dicke ____ mm max. Klemmdicke 125 mm <p>Varianten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Klemmrahmen für PUR- Element mm <input type="checkbox"/> Klemmrahmen für Trockenbauwand mm <input type="checkbox"/> Drückergarnitur in Edelstahldesign <input type="checkbox"/> Wechselgarnitur <input type="checkbox"/> WC- Drückergarnitur <input type="checkbox"/> Plexiglasfenster Rund 400 mm <input type="checkbox"/> Hygienefenster quadratisch 400 mm <input type="checkbox"/> Obentürschließer <input type="checkbox"/> Dauerlüftung <p>Oberfläche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Edelstahl kreismattiert <input type="checkbox"/> Edelstahl gebürstet <input type="checkbox"/> Mustergewalzt KARO / LEINEN / 5WL <input type="checkbox"/> Edelstahldesignblech <input type="checkbox"/> verz. Stahlblech RAL 9002 <input type="checkbox"/> verz. Stahlblech „Sonderfarben“ <p>Türlicht: Breite _____ x Höhe ab OKF _____ mm</p>		
				Seite 1