

Ausschreibungstext

Pos	Menge	Text	EP	GP
		<p>Brandschutzdrehtüre T 30-1 1 flg. Typ 70</p> <p>Türblatt: Oberfläche Edelstahl, Blechdicke 1,0 mm, mit mind. 12 mm Überschlag, 3-seitig gefälzt, mit Aussteifungsrahmen und Brandschutzisolierung, Türblatt ca. 53 mm dick.</p> <p>Zarge: Edelstahl (2,0 m), als Eckdichtzarge, Blechstöße verschweißt, 80 x 90 mm mit Bodenwinkel. Maueranker zum Einmauern oder Andübeln, Bodeneinstand 20 mm.</p> <p>Beschläge: 3-teilige Konstruktionsbänder (CNS) mit Kugellagerringen, Sicherungsbolzen vom Türblatt zur Zarge, Obertürschließer (ALU) nach DIN 18263, Einsteckschloss nach DIN 18250 mit Wechsel, für PZ vorgerüstet, Stulp CNS, Edelstahl-Drückergarnitur mit Langschild</p> <p>Zulassung: Zulassungsnummer: Z-6.12-1482</p> <p>Einbauart: 0 Mauereinbau \geq 115 mm 0 Beton \geq 100 mm 0 F90 Wände</p> <p>Varianten:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 absenkbare Bodendichtung 0 Verglasung T30 450 x 910 mm 0 Feststellanlage IP20 nach Zulassung 0 Brandschutzzentrale 0 Differentialmelder <p>Oberfläche:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 Edelstahl kreismattiert 0 Edelstahl walzblank 0 Edelstahl gebürstet <p>Türlicht: Breite _____ x Höhe ab OKF _____ mm</p>		
				Seite 1