

## Ausschreibungstext

Pos	Menge	Text	EP	GP
		<p><b>Kühlraumluke Typ 004</b></p> <p><b>Türblatt:</b> Sandwichbauweise, Blattstärke 80 mm. Der Metallmantel wird mit PUR- Hartschaum unter Hochdruck mit ca. 48 kg/m<sup>3</sup> ausgeschäumt. Energiesparende Kälteunterbrechung und leicht austauschbare Hohlkammerdichtung.</p> <p><b>Stockrahmen:</b> Umlaufender schlagfester Massiv- Kunststoffrahmen mit umlaufender Kälteunterbrechung. Die Sichtoberflächen sind bei Edelstahl Ausführung wie das Türblatt mit Metall ummantelt. Maueranker sind vormontiert.</p> <p><b>Beschläge:</b> Verchromter Schnappverschluss ohne Notlöse. Steigende Kantenbänder geschraubt und diebstahlsicher, Schwarz</p> <p><b>Einbauart:</b></p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> Mauereinbau</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> Paneeleinbau Klemmdicke ____ mm</p> <p><b>Varianten:</b></p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> Sicherungskette</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> P+B Verschuß mit Notauslösung</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> Türkontaktschalter</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> „Deckeneinbau“ – Typ 005</p> <p><b>Oberfläche:</b></p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> Edelstahl kreismattiert</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> Edelstahl gebürstet</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> verz. Stahlblech RAL 9002</p> <p><b>Türlicht:</b> Breite ____ x Höhe ab OKF ____ mm</p>		
				Seite 1