

Ausschreibungstext

Pos	Menge	Text	EP	GP
		<p>Kühlraumluke Typ 013</p> <p>Türblatt: Sandwichbauweise, Blattstärke 120 mm. Der Metallmantel wird mit PUR- Hartschaum unter Hochdruck mit ca. 48 kg/m³ ausgeschäumt. Energiesparende Kälteunterbrechung und leicht austauschbare Hohlkammerdichtung. Im Dichtungsbereich ist eine 220 Volt Heizleitung verlegt.</p> <p>Stockrahmen: Umlaufender schlagfester Massiv- Kunststoffrahmen mit umlaufender Kälteunterbrechung. Die Sichtoberflächen sind bei EdelstahlAusführung wie das Türblatt mit Metall ummantelt. Maueranker sind vormontiert.</p> <p>Beschläge: Verchromter Schnappverschluss ohne Notlöse. Steigende Kantenbänder geschraubt und diebstahlsicher, Schwarz</p> <p>Einbauart:</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Mauereinbau</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Paneeleinbau Klemmdicke ____ mm</p> <p>Varianten:</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Sicherungskette</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> P+B Verschuß mit Notauslösung</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Türkontaktschalter</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> „Deckeneinbau“ – Typ 013</p> <p>Oberfläche:</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Edelstahl kreismattiert</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Edelstahl gebürstet</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> verz. Stahlblech RAL 9002</p> <p>Türlicht: Breite ____ x Höhe ab OKF ____ mm</p>		
				Seite 1