

Ausschreibungstext

Pos	Menge	Text	EP	GP
		<p>Kühlraumschiebetüre 1 flg Typ 022</p> <p>Türblatt: Sandwichbauweise, Blattstärke 80 mm. Der Metallmantel wird mit PUR- Hartschaum unter Hochdruck mit ca. 48 kg/m³ ausgeschäumt. Energiesparender Kälteunterbrecher und leicht austauschbare Fahnendichtung. Schiebetür dichtet durch Eigengewicht zweidimensional ab. Bei Edelstahl-Schiebetüren sind die Blechlängsstöße automatenverschweißt und entsprechen somit den lebensmittelrechtlichen Bestimmungen.</p> <p>Zarge: Schlagfester Massiv- Kunststoffrahmen 130 x 40 mm. Die Sichtoberflächen sind wie das Türblatt mit Metall ummantelt. Türschwelle: Rekalit- Profil mit Edelstahlabdeckung inkl. Bodenführungsrollen. Auch „ohne“ Schwelle lieferbar.</p> <p>Beschläge: Edelstahl-Laufschiene 3,0 mm (geschliffen) mit eingeschweißten Absenkbereichen. Edelstahl-Laufwerk mit kugelgelagerten Polyamidlaufrollen; geräuscharm, leichtgängig und stabil. Die Rollen laufen geschützt und verdeckt in der Hygienelaufschiene. Alle Beschläge sind geschraubt. Außen: Edelstahl- Griff; Innen: Kunststoffgriffmuschel</p> <p>E-Antrieb: Sicherheitsautomatik mit Mikroprozessor, einschließlich Steuerung für Personendurchgang, sowie automatischen Zulauf. Der Mikroprozessor überwacht permanent die automatische Türbewegung.</p> <p>Einbauart:</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> Mauereinbau</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> Paneeleinbau Klemmdicke ____ mm</p> <p>Varianten:</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> Rohrbahnaufsatz mit geteilter Schiene</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> E- Antrieb mit Steuerung</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> Zugschalter, nicht eingebaut</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> Bolzen- Schließung, PZ vorgerichtet</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> Umkehrschließung</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> Türstock vorbereitet für Pendeltür</p> <p>Oberfläche:</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> Edelstahl kreismattiert</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> Edelstahl gebürstet</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> verz. Stahlblech RAL 9002</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> GFK Gelcoat 2,0 mm RAL 9010</p> <p>Türlicht: Breite ____ x Höhe ab OKF ____ mm</p>		
				Seite 1