

Ausschreibungstext

Pos	Menge	Text	EP	GP
		<p>GFK – Kühl- und Tiefkühlraumdrehtüre 1 flg. Typ 008</p> <p>Türblatt: GFK/ Vollkunststoff, Blattstärke 80 mm. Umlaufender massiver Kantenschutz. Das GFK- Türblatt wird mit PUR-Hartschaum unter Hochdruck mit ca. 48 kg/m² ausgeschäumt. Leicht austauschbare Hohlkammerdichtung. (Bei Tiefkühlausführung ist ein 220 V Heizkabel im Türblatt verlegt).</p> <p>Zarge: Rekalit- Massivkunststoffrahmen, weissgrau. Maueranker sind vormontiert. Winkelschwelle mit 40 mm Bodeneonstand. Auch „Ohne Schwelle“ lieferbar.</p> <p>Beschläge: Sicherheits- Pressverschluss mit integrierter Notlösefunktion, Außengriff schwarz mit Profilzylinder, Innengriff fluchtgrün mit Nothinweis. Steigende Kantenbänder geschraubt. Türblatt lässt sich bei 90°-Stellung aushängen, der Aushängeweg nach oben beträgt 100 mm</p> <p>Einbauart: 0 Mauereinbau 0 Paneeleinbau Klemmdicke ____ mm</p> <p>Varianten: 0 Rohrbahnaufsatz (Zarge verblecht) 0 Obentürschließer 0 Isolierglasfenster 500 x 700 mm 0 Türkontaktschalter 0 Umkehrschließung</p> <p>Oberfläche: 0 GFK Gelcoat 2,0 mm RAL 9010 0 GFK- Handlaminat RAL nach Wahl</p> <p>Türlicht: Breite ____ x Höhe ab OKF ____ mm</p>		
				Seite 1