

Ausschreibungstext

Pos	Menge	Text	EP	GP
		<p>OSKAR - Kühlraumdrehtüre 1 flg.</p> <p>Türblatt: Sandwichbauweise, Blattstärke 80 mm. Der Metallmantel wird mit PUR- Hartschaum unter Hochdruck mit ca. 48 kg/m³ ausgeschäumt. Energiesparende Kälteunterbrechung und leicht austauschbare Hohlkammerdichtung. Keine überstehenden Beschlagteile</p> <p>Zarge: Rekalit, schlagfester Massiv- Kunststoffrahmen mit umlaufender Kälteunterbrechung. Die Sichtoberflächen sind wie das Türblatt mit Metall ummantelt. Maueranker sind vormontiert. Türschwelle als Winkelprofil 40 mm hoch. Auch „Ohne Schwelle“ lieferbar.</p> <p>Beschläge: Integrierte Griffleiste, zwei Hochleistungs-Haftmagnete halten das Türblatt sicher verschlossen. Innen mit Notausgangsschild: „PUSH/DRÜCKEN“ Steigende, einstellbare Kantenbänder geschraubt. Türblatt lässt sich bei 90o-Stellung aushängen, der Aushängeweg nach oben beträgt 100 mm</p> <p>Einbauart: 0 Mauereinbau 0 Paneeleinbau Klemmdicke ____ mm</p> <p>Varianten: 0 Schloss; PZ - vorgerichtet 0 Selbstschließende Federbänder 0 Dictator - Türschließer 0 Obentürschließer TS 4000 0 Edelstahl - Bügelgriff 0 Isolierglasfenster 500 x 700 mm 0 Türkontaktschalter</p> <p>Oberfläche: 0 Edelstahl kreismattiert 0 Edelstahl gebürstet 0 Edelstahl KARO 0 Edelstahl Leinen 0 Stahlblech RAL 9002 0 Stahlblech RAL 9010 0 Stahlblech RAL 9006</p> <p>Türlicht: Breite ____ x Höhe ab OKF ____ mm</p>		
				Seite 1